tecnoeleva
CLICK. RENT. WORK.

Scheda Tecnica

Modello: MANITOU MRT 2545 115

tecnoeleva
CLICK. RENT. WORK.



Marca e modello	MANITOU MRT 2545 115
Capacità	
Portata massima	4.500 kg
Altezza massima di sollevamento	24.60 m
Sbraccio massimo	19.50 m
Peso e dimensioni	
Lunghezza (con forche)	8.92 m
Lunghezza al piano forche	7.72 m
Larghezza	2.48 m
Altezza	3.04 m
Larghezza cabina	0.96 m
Altezza libera dal suolo	0.37 m
Interasse	2.73 m
Angolo di inclinazione verso l'alto	10°
Angolo di inclinazione in avanti	107°
Rotazione della torretta / Turret rotation (Max.)	400 ° or 360 °

Peso	15.910 kg
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Pneumatici	
Modelli di pneumatici	18-19,5
Ruote motrici (anteriori / posteriori)	2 / 2
Tipi di sterzata	2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
Stabilizzatori	
Tipo di stabilizzatori	Spider Type
Comandi con stabilizzatori	Stabilizzatori a comando indipendente o combinato
Motore	
Marca motore	Deutz
Norma motore	Stage V / Tier 4
Modello motore	TCD 3.6 L4
Potenza nominale motore (cv) / Potenza (kW)	116 cv / 85 kW
Coppia massima / Engine rotation (min)	460 Nm @ 1600 rpm
Numero di cilindri – Cilindrata	4 - 3620 cm^3
Sistema di raffreddamento motore	Raffreddamento ad acqua
Circuito Elettrico	
Numero batterie / Batteria	2 x 12 V
Battery starting current	(EN)850 A
Tasmissione	
Tipo di trasmissione	Idrostatico
Numero di marce (avanti / indietro)	2 / 2
Max. travel speed	40 km/h
Forza di trazione	9700 daN
Freno stazionamento	Freno di stazionamento negativo automatico
Freno di servizio	Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore

tecnoeleva
CLICK. RENT. WORK.

Performance	
Pendenza superabile - con carico / senza carico	48.70 % / 49.80 %
Idraulico	
Tipo di pompa	Pompa a cilindrata variabile
Portata idraulica	116 l/min
Pressione idraulica	275 bar
Capacità del serbatoio	
Olio motore	11 l
Olio idraulico	144 l
Capacità del serbatoio del carburante	130 l
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)	11 l
Rumore e vibrazione	
Rumorosità al posto di guida (LpA)	68 dB
Rumorosità ambiente (LwA)	106 dB
Vibrazione sul complesso mani/braccia	< 2.50 m/s2
Varie	
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)	2 / 2
Comandi	2 Joystick
Sicurezza omologazione cabina	Cabina ROPS - FOPS Livello 2
Riconoscimento automatico degli accessori (E-Reco)	Standard